

Ved møde den 3.8.2015 med tømrermester Bjarne Nielsen og malermester Brian Kofod og NHL blev følgende arbejder ønsket udført.

Der ønskes en overslagpris fra begge firmaer.

Arbejderne kan iværksættes hurtigst mulig efter accept fra menighedsråd.

Arbejderne koordineres indbyrdes mellem murer, tømrer og maler, samt tilsyn.

Tømrerarbejde:

Vindskeder på tårnets taghjørner.



Af de fire små vindskeder udskiftes de tre – den nordøstre er intakt.

Der anvendes 25 mm Douglas kernetræ med retsiden udad – denne høvles.

Vindskederne tilpasses tagstenene, så mørteltilstrygning under anden tagstensrække undgås.

Fastgøres med rustfri skruer.

Tårnets luger

Generelt:

Enkelte luger udskiftes andre repareres.

Vandnæser efterses og fastgørelse kontrolleres.

Der skal anvendes samme dimensioner og opbygning som de eksisterende.

Nye luger udføres i Douglas kernetræ med retsiden udad.

Ved ny fremstilling forsænkes de brede vandnæser i bræddernes forside, så vandet ledes ud på vandbrættet, i stedet for som nu, hvor vandet kan "sive" ned mellem brædder og vandnæse.

Øverste luge på østside.



Lugen – ikke karmen – udskiftes.

De to øverste luger på vestsiden/gavlen.

Begge luger udskiftes.



Et karmhjørne udluses.

De to nederste luger på vestsiden / gavlen.



Vinduesramme og undfatning udskiftes.

Der anvendes samme profilering, som eksisterende.

Nederste karmhjørne er defekt/råd. Dette imprægneres med boracol.

Udlusning er ikke nødvendig, idet den nedbrudte del af karmen dækkes af påstøbning.

Dør til Tårnet – nederst på sydsiden



Sømning eftergås – løsnede søm slås i. Kan dykkes let – kittes af maler.

Malerarbejde

Generelt

Der anvendes en Flügger vinduesmaling og tilhørende grundingsolie til luger, tagudhæng og tårndør.

Kulør: Engelskrød. NCS 4050-Y80R.

Vindue: hvid linoliemaling med tilhørende grundingsolie.

Dør til våbenhus : Hartsolie (linoliebaseret)

Omfang af malerbehandling:

- Vindskeder og tagudhæng med skalke.
- Alle luger med karme.
- Nederste firrammede vindue i vestgavl.
- Dør til tårnet.
- Dør til Våbenhuset.

Luger. - Engelskrød

Evt. huller kittes, men generelt skal der ikke spartles.

Nye luger grundes og stryges to til tre gange.

Vindskeder og tagudhæng. - Engelskrød

Nye vindskeder grundes og stryges to-tre gange.

Den ener gamle vindskeder behandles som lugerne.

Udhæng med skalke skrubes/vaskes og stryges to gang til fuld dækning.

Dør til tårnet. - Engelskrød

Overflader skrubes for løstsiddende maling – evt. slibning – og vaskes.

Sømhuller og revner kittes.

Evt. bart træ grundes og pletmales.

Stryges to gange.

Firrammet vindue i vestgavl – hvid linoliemaling

Udvendig: Karm, rammekanter og falser.

Overflader skrubes for løstsiddende maling, slibes evt. for bedre vedhæftning – og vaskes.

Løs kit males – og der kittes - efter strygning med grundingsolie.

Bart træ grundes med grundingsolie, pletmales – og stryges to gange/to lag.

Dør af egetræ - til Våbenhuset

Overflader slibes og behandles med Hartsolie en til to gange. Skal ikke stå blank.

Niels-Holger Larsen 4.8.2015